

CSB HRL Series / HRL 1280W



HRL1280
12.00 V 80.00 Вт/эл Ah

HRL 1280W аккумуляторы с высокой энергоотдачей и длительным сроком службы. Обеспечивает 260 циклов при 100% разряде в циклическом режиме или 10 лет при работе в буферном режиме.

Спецификации

Количество элементов в блоке	6
Напряжение блока, В	12.00
Емкость	80 Вт при 15 мин. разряде
Вес, кг	6.50
Максимальная высота (H), мм	167 ± 2.0
Высота корпуса (h), мм	160 ± 2.0
Длина (L), мм	181 ± 2.0
Ширина (W), мм	76.2 ± 2.0
Максимальный ток разряда, 5 сек. , А	300
Внутреннее сопротивление, мОм	9.00
Диапазон рабочих температур	Разряд: -15°C~50°C Заряд: -15°C~50°C Хранение: -15°C~40°C
Оптимальная температура эксплуатации	25 ± 3 °C
Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме	13.5 ~ 13.8 В/блок при 25°C
Рекомендуемый максимальный ток заряда, А	8.00
Ускоренный и циклический режимы	14.4 ~ 15.0 В/блок при 25°C
Саморазряд	Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается
Клеммы	I1
Материал корпуса	ABS(94-HB&94-V0)

Размеры:

